

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN · NACHDRUCK UND KOPIEN NUR MIT UNSEREM EINVERSTÄNDNIS · Specifications subject to change without notice · Copyright ELAFLEX HIBY

GRUPPE 5 Section	AUSFÜHRUNG · WERKSTOFFE VERWENDUNGSBEREICH Construction Details · Materials Application Specification	GE- WICHT Weight ≈ kg	SCHLAUCH- ANSCHLUSS Hose Inlet Thread Type + Size	BESTELL- NUMMER Part Number Type	ELAFLEX 
	ZV SW: Zapfventil ohne automatische Abschaltung. Mit Festanschluss 'F', Drehgelenk EA 075.0 A oder Abreißkupplung SSB 16 SS aus Edelstahl. Gehäuse Verbundwerkstoff, Auslaufrohr Aluminium, Innenteile Edelstahl/ Kunststoff. Schlauchanschluss Edelstahl. Ableitfähiger Schutzbügel Type 'AF'. Schalthebel aus Kunststoff (blau), Schutzüberzug enzianblau, Kälteschutz PVC, Dichtungen NBR/ PU/ Vi. Standardausführung ohne Rastenstecker EB 280 (keine Aufhaltefunktion). —	0,90	mit Drehgelenk EA 075.0 A G 1 AG 1" BSP male with swivel EA 075.0 A	ZV SW 4MAF.0 D	Zapfventil ZV SW für das Auffüllen von Scheibenwischwasser im PKW oder LKW. Max. Abgabeleistung 20 l/min, Betriebsdruck 0,5–3,5 bar. Betriebstemperatur -20 °C bis +55 °C. LT-Type -40 °C bis +55 °C. — Nozzle ZV SW for refilling Screen Water in cars and trucks. Flow rate up to 20 l/min, working pressure 0,5–3,5 bar. Operating temperature -20 °C up to +55 °C. LT-type -40 °C up to +55 °C. 
	ZV SW: Nozzle without automatic shut-off. With fixed hose inlet 'F', swivel joint EA 075.0 A or safety swivel break SSB 16 SS of stainless steel. Composite Body, spout aluminium, inner parts stainless steel/plastic. Hose inlet of stainless steel. Conductive guard type 'AF'. Lever composite (blue), Scuffguard gentian blue, Comfigrip PVC, seals NBR/PU/FKM. Standard version without latch pin EB 280 (no hold-open function).	1,05	mit Abreißkupplung/ integr. Drehgelenk SSB 16 SS G 1 AG 1" BSP male with Safety Swivel Break SSB 16 SS	ZV SW 4MAF.0 SSB 16 SS D	
		0,85	mit Festanschluss 'F' EG 173.0 A G 1 AG 1" BSP male with fixed inlet 'F' EG 173.0 A	ZV SW 4MAF.0 F D	
	Mit Tropfensammler mit DRIP STOP Magnetverschluss. Durchflussrate max. 20l/min. — With drip catcher with DRIP STOP magnetic valve. Max. flow rate 20l/min.			... TMV	
	Niedrigtemperatur-Type für Temperaturbereich -40 °C bis +55 °C. — Low Temperature type, for temperatures down to -40 °C up to +55 °C			... LT	
	Bügelform bitte angeben – verfügbare Typen siehe umseitig — Please state required guard type – available types see overleaf			Nr. Bügel No. Guard	
2024 Revision 4.2025					Scheibenwischwasser-Zapfventil ZV SW Nozzle ZV SW Screen Water 522 e

Ersatzteile ZV SW · Spare Parts ZV SW

- 1) Zapfventil-Gehäuse wird nicht als Ersatzteil geliefert.
- 2) Drehgelenk-Gehäuse aus Edelstahl/POM, werden nicht als Ersatzteil geliefert.
- 1) Nozzle body, not available as spare part.
- 2) Swivel body parts of stainless steel/POM, not available as spare parts.

Montagewerkzeuge/Assembly Tools	
EW 2 CV	f. EB 235
EW 4	f. EB 114
EW 19/22	f. EK 147
EW 669/2	f. EB 438.1, EB 675
EW M 36/41	f. EA 075 A, SSB 16 SS, EG 173 A

